

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Articolo | BISON | |
| Item | | |
| Composizione | 100% PL | |
| Composition | | |
| Altezza Minima Garantita | 140 | [cm] |
| Minimum Guaranteed Width | | |
| Peso | 430±5% | [g/m] |
| Weight | | |
| Lunghezza Pezza Indicativa | 35 | [m] |
| Approximate Roll Length | | |
| Finissaggi | WATER REPELLENT | |
| Finishing | | |
| Resistenza all'Abrasione (End Point) | ≥ 30.000 | [giri] |
| Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale) | | |
| Resistenza alla Formazione di Pilling | 4 | [grado] |
| Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale) | | |
| Solidità del Colore allo Sfregamento | Secco (Dry) | 4 [grado] |
| Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12 | Umido (Wet) | 3 [grado] |
| Solidità del Colore alla Luce Artificiale | 4 | [grado] |
| Xenotest ISO 105 - B02 | | |
| Resistenza al fuoco - CAL TB117 | PASS | |
| Flame resistance CAL TB 117:2013 | | |
| Rientro al Lavaggio 30°C | Trama (Weft) | max 2 % |
| Dimension Fastness to Washing 30°C | Ordito (Warp) | max 2 % |
| Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione | | |
| Washing Instruction and Care | | |
|  | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Data Emissione | 05/07/2021 |
|-----------------------|------------|