


Articolo		GALAXY	
Item			
Composizione		100% PL	
Composition			
Altezza Minima Garantita		140	[cm]
Minimum Guaranteed Width			
Peso		770±5%	[g/m]
Weight			
Lunghezza Pezza Indicativa		25-35	[m]
Approximate Roll Length			
Resistenza all'Abrasion (End Point)		≥ 30.000	[giri/cycles]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
Resistenza alla Formazione di Pilling			
Pilling Test ISO 12945-2: 2021 (Martindale)	Pilling / pallini	4	[grado/grade]
	Fuzzing / pelosità	4	[grado/grade]
	Matting / arruffamento	4	[grado/grade]
Solidità del Colore allo Sfregamento			
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12	Secco (Dry)	4	[grado/grade]
	Umido (Wet)	3	[grado/grade]
Solidità del Colore alla Luce Artificiale			
Xenotest ISO 105 - B02		4	[grado/grade]
			[grado/grade]
Resistenza al fuoco - CAL TB117		PASS	
Flame resistance CAL TB 117:2013			
Rientro al Lavaggio			
Dimension Fastness to Washing	Trama (Weft)	max 2	%
	Ordito (Warp)	max 2	%
Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione			
Washing Instruction and Care			
			

Data Emissione

21/09/2021