

<b>Articolo</b>		<b>SHADES</b>	
Item			
<b>Composizione</b>		<b>100% PL</b>	
Composition			
<b>Altezza Minima Garantita</b>		<b>140</b>	[cm]
Minimum Guaranteed Width			
<b>Peso</b>		<b>530±5%</b>	[g/m]
Weight			
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>		<b>45-50</b>	[m]
Approximate Roll Length			
<b>Finissaggi</b>		<b>WATER REPELLENT</b>	
Finishing			
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>		<b>&gt;40.000</b>	[giri]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>			
Pilling Test ISO 12945-2: 2020 (Martindale)	<b>Pilling / pallini</b>	<b>4</b>	[grado/grade]
	<b>Fuzzing / pelosità</b>	<b>4</b>	[grado/grade]
	<b>Matting / arruffamento</b>	<b>4</b>	[grado/grade]
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>			
		<b>Secco (Dry)</b>	<b>4</b> [grado]
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12		<b>Umido (Wet)</b>	<b>3</b> [grado]
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>			
Xenotest ISO 105 - B02		<b>4</b>	[grado]
<b>Resistenza al fuoco - CAL TB117</b>		<b>PASS</b>	
Flame resistance CAL TB 117:2013			
<b>Rientro al Lavaggio 30°C</b>			
		<b>Trama (Weft)</b>	<b>max 2</b> %
Dimension Fastness to Washing 30°C		<b>Ordito (Warp)</b>	<b>max 2</b> %
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>			
Washing Instruction and Care			
			

<b>Data Emissione</b>	11/11/2021
-----------------------	------------