


Articolo		POPCORN	
Item			
Composizione		100% PL	
Composition			
Altezza Minima Garantita		140	[cm]
Minimum Guaranteed Width			
Peso		510±5%	[g/m]
Weight			
Lunghezza Pezza Indicativa		30-35	[m]
Approximate Roll Length			
Finissaggi		WATER REPELLENT	
Finishing			
Resistenza all'Abrasione (End Point)		≥ 35.000	[giri/cycles]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
Resistenza alla Formazione di Pilling		4	[grado/grade]
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)			
Solidità del Colore allo Sfregamento	Secco (Dry)	4	[grado/grade]
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12	Umido (Wet)	3	[grado/grade]
Solidità del Colore alla Luce Artificiale		4	[grado/grade]
Xenotest ISO 105 - B02			
Resistenza al fuoco - CAL TB117		PASS	
Flame resistance CAL TB 117:2013			
Rientro al Lavaggio	Trama (Weft)	max 2	%
Dimension Fastenss to Washing	Ordito (Warp)	max 2	%
Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione			
Washing Instruction and Care			
			

Data Emissione	16/01/2024
-----------------------	------------