


<b>Articolo</b>	<b>OVER</b>		
Item			
<b>Composizione</b>	<b>100% PL Recycled</b>		
Composition			
<b>Altezza Minima Garantita</b>	<b>140 cm</b>		
Minimum Guaranteed Width			
<b>Peso</b>	<b>580±5%</b>		<b>[g/m]</b>
Weight			
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>	<b>30-35</b>		<b>[m]</b>
Approximate Roll Length			
<b>Finissaggi</b>	<b>WATER REPELLENT</b>		
Finishing			
<b>Resistenza alla flessioni ripetute</b>	<b>&gt;100.000</b>		
UNI 4818-13:1992 Resistance to repeated flexures			
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>	<b>≥ 30.000</b>		<b>[giri/cycles]</b>
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>	<b>4/5</b>		<b>[grado/grade]</b>
Pilling Test ISO 12945-2: 2021 (Martindale)			
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>Secco (Dry)</b>	<b>4</b>	<b>[grado/grade]</b>
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12	<b>Umido (Wet)</b>	<b>3</b>	<b>[grado/grade]</b>
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>		<b>4</b>	<b>[grado/grade]</b>
Xenotest ISO 105 - B02			<b>[grado/grade]</b>
<b>Resistenza al fuoco - CAL TB117</b>	<b>PASS</b>		
Flame resistance CAL TB 117:2013			
<b>Rientro al Lavaggio</b>	<b>Trama (Weft)</b>	<b>max 2</b>	<b>%</b>
Dimension Fastness to Washing	<b>Ordito (Warp)</b>	<b>max 2</b>	<b>%</b>
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>			
Washing Instruction and Care			
			

**Data Emissione**

16/01/2024