


Articolo		MASSIMO	
Item			
<b>Composizione</b>		100% PL	
Composition			
<b>Altezza Minima Garantita</b>		140 cm	
Minimum Guaranteed Width			
<b>Peso</b>		680±5%	[g/m]
Weight			
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>		30-35	[m]
Approximate Roll Length			
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>		≥ 40.000	[giri/cycles]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>		4	[grado/grade]
Pilling Test ISO 12945-2: 2021 (Martindale)			
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	Secco (Dry)	4	[grado/grade]
Colour Fastness to Rubbing ISO 105 X 12	Umido (Wet)	3	[grado/grade]
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>		4	[grado/grade]
Xenotest ISO 105 - B02			[grado/grade]
<b>Resistenza al fuoco - CAL TB117</b>		PASS	
Flame resistance CAL TB 117:2013			
<b>Rientro al Lavaggio</b>	Trama (Weft)	max 2	%
Dimension Fastenss to Washing	Ordito (Warp)	max 2	%
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>			
Washing Instruction and Care			
			

<b>Data Emissione</b>	11/02/25
-----------------------	----------

